



MULTIBENNES



Type asymétrique (AM)

Type symétrique (SMR)

Avec couvercle en acier (DMS) ou plastique (DMP)

Avec rampe d'accès (AMK)

Multibennes

AM, SMR, DMS, DMP, AMK



Les multibennes sont destinés à l'entreposage et le transport de déchets domestiques et industriels. La gamme d'aménagements spéciaux permet toutefois leur utilisation dans d'autres domaines (manutention par grutage sur chantier, entrepôts provisoires, etc...).

Les conteneurs sont fournis en modèles correspondants à l'usage prévu. La manipulation se fait au moyen d'un engin à bras hydraulique. Ils sont fournis avec une peinture de qualité: primaire anticorrosion et peinture finale dans la teinte désirée. Certains types peuvent aussi être fournis avec zingage à chaud.

En standard, les conteneurs répondent à la norme DIN 30720.

Types standard

Type asymétrique (AM)

Type symétrique (SMR)

Avec couvercles en acier (DMS) en plastique (DMP)


- ouverture du couvercle assistée par ressort.
- blocage du couvercle en position fermée.
- sur demande couvercle étanche.

Avec rampe d'accès (AMK)

- suffisamment renforcée pour le passage d'engins manuels de manipulation.
- 4 charnières massives.

Spécifications

- volume de 5 à 20 m³,
- triple tenon de chaque côté, pour vidange,
- tourillon forgés pour levage,
- renfort latéral pour empilage,
- fond 4-6 mm S235JR,
- côtés 3-4 mm z S235JR,
- profil supérieur stable,
- soudures continues,
- tous les coins sont renforcés,
- bande de fixation perforée, pour fixation sur véhicule selon la norme DIN,
- crochets de fixation de bâche,
- intérieur en peinture primaire, extérieur avec deux couches primaires et deux couches de finitions selon RAL.



Kipplager

Triples tenons pour basculement



Tourillon forgé pour levage

Pour la manutention et l'empilage des conteneurs



Type asymétrique (AM)

Modèle /Indication	Épaisseur (mm)			volume (m³)	poids (kg)
	fond	côtés	côté vidange		
AM-5,5-534	5	3	4	5,5	550
AM-5,5-644	6	4	4	5,5	627
AM-7,0-534	5	3	4	7	619
AM-7,0-644	6	4	4	7	713
AM-10,0-534	5	3	4	10	746
AM-10,0-644	6	4	4	10	859



AM-10,0



Conteneurs asymétriques empilés



Type symétrique (SMR)

Modèle /Indication	Épaisseur (mm)			volume (m³)	poids (kg)
	fond	côtés	côté vidange		
SMR-5,5-534	5	3	4	5,5	585
SMR-5,5-644	6	4	4	5,5	659
SMR-7,0-534	5	3	4	7	723
SMR-7,0-644	6	4	4	7	819
SMR-10,0-534	5	3	4	10	839
SMR-10,0-644	6	4	4	10	959



Conteneurs symétriques côte à côte



Conteneurs symétriques empilés



Fixation des bâches sur conteneurs symétriques

Types avec couvercles en acier (DMS)

Modèle /Indication	Épaisseur (mm)			volume (m³)	poids (kg)
	fond	côtés	côté vidange		
DMS-5,5-534	5	3	4	5,5	749
DMS-5,5-644	6	4	4	5,5	824
DMS-7,0-534	5	3	4	7	810
DMS-7,0-644	6	4	4	7	900
DMS-10,0-534	5	3	4	10	960
DMS-10,0-644	6	4	4	10	1075



DMS-7,0

Types avec couvercles plastique (DMP)

Modèle /Indication	Épaisseur (mm)			volume (m³)	poids (kg)
	fond	côtés	côté vidange		
DMP-5,5-534	5	3	4	5,5	730
DMP-5,5-644	6	4	4	5,5	806
DMP-7,0-534	5	3	4	7	790
DMP-7,0-644	6	4	4	7	878
DMP-10,0-534	5	3	4	10	920
DMP-10,0-644	6	4	4	10	1038



DMP-10,0

Types avec rampes d'accès (AMK)

Modèle /Indication	Épaisseur (mm)			volume (m³)	poids (kg)
	fond	côtés	côté vidange		
AMK-5,5-644	6	4	4	5,5	672
AMK-7,0-644	6	4	4	7	760
AMK-10,0-644	6	4	4	10	916



Rampe d'accès

rampe basculante renforcée, servant pour l'accès



AMK-7,0



ELKOPLAST FRANCE SAS

16 Av. de l'Europe
F- 67300 Schiltigheim
courriel: elkoplast@elkoplast.fr

tel.: +33 (0)3 67 10 97 84



www.elkoplast.fr