

POKYNY PRO KONTEJNER ASP 600/800/1500
kód obalu 11A

Výrobce: ELKOPLAST CZ, s.r.o

Typ: ASP 600

Vlastní hmotnost: 180 kg

Max. nosnost: 1270 kg

Manipulace: VZV (či obdobným prostředkem) nebo za oka v horních rozích

Životnost: dle techn. stavu

Typ: ASP 800

Vlastní hmotnost: 190 kg

Max. nosnost: 1260 kg

Manipulace: VZV (či obdobným prostředkem) nebo za oka v horních rozích

Životnost: dle techn. stavu

Typ: ASP 1500

Vlastní hmotnost: 320 kg

Max. nosnost: 1180 kg

Manipulace: VZV (či obdobným prostředkem) nebo za oka v horních rozích

Životnost: dle techn. stavu

Kontejnery ASP 600/800/1500 jsou certifikovány dle kapitoly 6.5 Dohody ADR jako velká nádoba pro volně ložené látky (IBC, 11A) pevné nebo pastovité povahy. Plnění a vyprazdňování je dovoleno samospádem (tj. nikoliv pod tlakem).

Je určen pro nebezpečné sypké nebo tuhé látky, které vyžadují obalovou skupinu I/X, II/Y nebo III/Z.

Kontejnery jsou v souladu s následujícími přepravními předpisy pro přepravu nebezpečných látek dle:

- ADR – silniční přeprava
- RID – železniční přeprava
- IMDG-Code – námořní přeprava
- RTDG – doporučení výboru expertů OSN

Maximální povolená stohovací zátěž činí 2900 kg. Je zakázáno překračovat maximální povolenou nosnost kontejneru uvedenou výše.

Upozornění

Požadavky na balení konkrétní nebezpečné látky nejsou součástí certifikace obalu. Zajištění tohoto požadavku je na uživateli výrobku. Za nesprávné používání kontejneru, zejména zmíněné balení nebezpečných věcí v rozporu s pokynem pro balení výrobce kontejneru nenesete odpovědnost.